

SSH-????????????

????????????

Host: **62.84.181.155** ??? **22.claude.fitnessmama.md**

???? ?? ??????: **ssh <username>@<host>**

Пример:

```
ssh olesya@62.84.181.155
```

????????? ssh-?????

Примечание: в примерах имя ключа - *claude_key*. Если вы назовёте ключ иначе, не забудьте учесть это в тех командах, где встречается "*claude_key*" или "*claude_key.pub*"

Windows

- **Запускаем Powershell от имени администратора.**
- **Создаём папку для ключей:**

```
if (!(Test-Path $env:USERPROFILE\.ssh)) {  
    Write-Host "Папка .ssh не найдена – создаём её..." -ForegroundColor Yellow  
    New-Item -ItemType Directory -Path $env:USERPROFILE\.ssh  
    Write-Host "Папка .ssh создана" -ForegroundColor Green  
} else {  
    Write-Host "Папка .ssh уже существует" -ForegroundColor Green  
}
```

- **Создаём SSH-ключ:**

```

$keyPath = "$env:USERPROFILE\.ssh\claude_key"
if (!(Test-Path $keyPath)) {
    Write-Host "Создаём новый SSH-ключ..." -ForegroundColor Yellow
    ssh-keygen -t ed25519 -f $keyPath -N ""
    Write-Host "SSH-ключ создан!" -ForegroundColor Green
} else {
    Write-Host "SSH-ключ уже существует: $keyPath" -ForegroundColor Green
}

```

? ??????????? C:\Users\<??? ?????????>\.ssh ?????????? ?????? claude_key ?
 claude_key.pub

MacOS/Linux

- **Открываем терминал.**
- **Создаем папку для ключей:**

```

SSH_DIR="$HOME/.ssh"

if [ ! -d "$SSH_DIR" ]; then
    echo "Папка .ssh не найдена – создаём её..."
    mkdir -p "$SSH_DIR"
    chmod 700 "$SSH_DIR"
    echo "Папка .ssh создана"
else
    echo "Папка .ssh уже существует"
fi

```

- **Создаем SSH-ключ:**

```

KEY_PATH="$HOME/.ssh/claude_key"

if [ ! -f "$KEY_PATH" ]; then
    echo "Создаём новый SSH-ключ..."
    ssh-keygen -t ed25519 -f "$KEY_PATH"
    echo "SSH-ключ создан!"
else

```

```
echo "SSH-ключ уже существует: $KEY_PATH"  
fi
```

```
? ?????????? /home/<??? ??????????>/.ssh ?????????? ?????? claude_key ?  
claude_key.pub
```

???????????????? ????????????????? ??????? ?? ?????????

Windows

У себя на компьютере в Powershell:

```
type $env:USERPROFILE\.ssh\claude_key.pub | ssh <user>@62.84.181.155 "cat >>  
~/.ssh/authorized_keys"
```

MacOS/Linux

В терминале:

```
cat ~/.ssh/claude_key.pub | ssh <user>@62.84.181.155 "cat >> ~/.ssh/authorized_keys"
```

???????????????? ????????????????? ?????????

Windows

В Powershell от имени администратора:

```
# Путь к SSH-директории и config  
$sshDir = "$env:USERPROFILE\.ssh"  
$configPath = "$sshDir\config"
```

```
if (!(Test-Path $sshDir)) {
    New-Item -ItemType Directory -Path $sshDir | Out-Null
}

if (!(Test-Path $configPath)) {
    New-Item -ItemType File -Path $configPath | Out-Null
}

# Блок для добавления (ЗАМЕНИ <username>)
$block = @"
Host claude
    HostName 22.claude.fitnessmama.md
    User <username>
    IdentityFile ~/.ssh/claude_key
    IdentitiesOnly yes
"@

$content = Get-Content $configPath -Raw
if ($content -notmatch "Host claude") {
    Add-Content -Path $configPath -Value "`n$block"
    Write-Host "Конфигурация добавлена"
} else {
    Write-Host "Host claude уже есть в config"
}

icacls $configPath /inheritance:r | Out-Null
icacls $configPath /grant:r "$($env:USERNAME):(R,W)" | Out-Null
```

MacOS/Linux

В терминале:

```
# Путь
SSH_DIR="$HOME/.ssh"
CONFIG_FILE="$SSH_DIR/config"
```

```
mkdir -p "$SSH_DIR"
chmod 700 "$SSH_DIR"

touch "$CONFIG_FILE"
chmod 600 "$CONFIG_FILE"

# Добавляем блок (ЗАМЕНИ <username>)
if ! grep -q "Host claude" "$CONFIG_FILE"; then
cat >> "$CONFIG_FILE" <<EOF

Host claude
    HostName 22.claude.fitnessmama.md
    User <username>
    IdentityFile ~/.ssh/claude_key
    IdentitiesOnly yes
EOF
    echo "Конфигурация добавлена"
else
    echo "Host claude уже есть в config"
fi
```

После создания такого конфига можно не писать `ssh <username>@<host>` или `scp <username>@<host>`.

Достаточно `ssh claude` или `scp claude`. Пароль так же не будет нужен, если не выполняете команды на сервере с `sudo`

Revision #7

Created 2026-03-18 13:24:26 UTC by Iliia

Updated 2026-03-18 17:25:31 UTC by Iliia